

Liver
pool

Moquette à velours structuré uni



Liverpool
LI605

Liverpool



Moquette en velours structuré uni, la collection Liverpool offre un design inspirant la douceur, l'élégance et l'harmonie avec une touche de modernité.

D'une épaisseur de 8,2 mm et 100% polyamide teint masse, elle offre une performance acoustique de 27 dB.

Elle bénéficie de plus d'un classement UPEC U3 P3, en faisant un choix idéal pour les lieux à fort trafic tels que les circulations en hôtellerie.



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Structuré Uni
Composition :	100% polyamide teint masse
Poids de velours / m ² :	1 250 g
Poids total / m ² :	2 520 g
Épaisseur totale :	8,2 mm
Hauteur de velours :	5,4 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	197 500 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	n° 21/328-05

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	> 7/8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	27 dB
Absorption aux bruits aériens (aw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	5521080D
CE :	EN14041
DOP :	1009-113444/01



Moquette à velours structuré uni



LI605



LI710



LI630



LI730



LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



> 7/8 2.520 g/m² 8,2 mm LC4 ΔLw 27 dB αw = 0,25 < 0,15 m²C/W



LRV : 44,9

LI920



LRV : 30,9

LI760



LRV : 25,3

LI960



LI960



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties sur stock