

Ariane II

Moquette à velours chiné



Deux versions disponibles :

Ariane II AB



Ariane II C+



Ariane II
AR2998

Ariane II & Ariane II C+



La moquette en velours chiné Ariane II offre une jolie déclinaison coloristique pour aménager les espaces intérieurs avec peps et élégance.

Disponible en version AB (double dossier, 25 dB) pour l'ensemble des coloris, il existe également la variante Confort + (envers feutre) octroyant au produit des propriétés acoustiques supérieures : une isolation acoustique de 30 dB et une absorption des bruits aériens de 0,35 α_w pour un confort sonore inégalé !



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	Version AB	Version C+
Type de revêtement :	Velours Chiné	Velours Chiné
Composition :	100% polyamide	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	830 g	830 g
Poids total / m ² :	1 820 g	2 140 g
Épaisseur totale :	6,5 mm	8,5 mm
Hauteur de velours :	3,7 mm	4,2 mm
Jauge :	1/10	1/10
Densité / m ² :	209 350 p/m ²	209 350 p/m ²
Envers :	Action Back	Feutre (Confort +)
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	n°04/035-27	n°05/213-03

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33	33
Classement Feu :	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance :	DS \geq 0,30	DS \geq 0,30
Classe confort :	LC2	LC2

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	\leq 2 kV	\leq 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté	Non compatible
Résistance thermique :	$<$ 0,15 m ² C°/W	-
Résistance à la lumière :	5-6 / 8	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (Δ Lw) :	25 dB	30 dB
Absorption aux bruits aériens (α_w) :	0,20	0,35

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+
Prodis :	E62FAE4D	A94D9F8F
CE :	EN14041	EN14041
DOP :	1009-110589/01	1009-119390/01



Version AB Version Confort +
 $\alpha_w = 0,35$



Ariane II & Ariane II C+

Moquette à velours chiné 



LRV : 50,7

AR2915 (AB)



LRV : 57,6

AR2905 (AB)



LRV : 44,5

AR2910 (AB)



LRV : 37,8

AR2780 (AB)



LRV : 44,1

AR2980 (AB)



AR2980CP (C+)



LRV : 31,8

AR2970 (AB)



AR2970CP (C+)



LRV : 21,9

AR2996 (AB)



LRV : 21,2

AR2998 (AB)




LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme  sont garanties **sur stock**



LRV : 65,8

AR2604 (AB)



LRV : 54,3

AR2705 (AB)



LRV : 38,4

AR2465 (AB)



LRV : 31,6

AR2567 (AB)



LRV : 49,1

AR2770 (AB)



LRV : 41,1

AR2769 (AB)



LRV : 31,6

AR2590 (AB)



LRV : 24,3

AR2790 (AB) →
AR2790CP (C+)



LRV : 30,6

AR2192 (AB) →
AR2192CP (C+)



LRV : 26,7

AR2193 (AB)



LRV : 30,6

AR2260 (AB)



LRV : 27,9

AR2992 (AB)



Seules les références identifiées avec le pictogramme  sont garanties sur stock